

Protection des mains

VENICUTB05

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B possédant des propriétés électrostatiques et permettant une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec



Certifications et normes





EN 388 3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407 × 1 × × × ×

ANSI ISEA 105

A2

Avantages spécifiques



Durabilité

- · Respectueux de l'environnement grâce à son enduction sans solvant
- · Testé avant et après lavage : performances inchangées



Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

· Sans silicone/Sans latex/Sans DMF permettant de réduire les risques d'allergies sans laisser de traces sur les composants



Performance

- · Grande légèreté pour une dextérité optimale
- · Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Technologies & labels

· Sans solvant



Sans DMF



Sans silicone

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière







Protection des mains

VENICUTB05

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B possédant des propriétés électrostatiques et permettant une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE 3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE 1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique		
Famille de gants	Gant tricoté enduit		
Type de gant mécanique	Tricoté		
Matériau et finition de l'enduction	PU		
Niveau d'enduction	Enduction palmaire		
Nombre d'enduction	Simple enduction		
Jauge	18		
Avantage supplémentaire	Antistatique, Tactile, Reach, Sans latex, Sans silicone, Sans DMF, Brochable		
Couleur	Noir		
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11		
Type de conditionnement	Vendu à l'unité		







VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

B szintű vágásállóságú kesztyű, elektrosztatikus tulajdonságokkal és nagyon jó munkavégzési finomsággal, ideális száraz környezetben

			Loaiszti	ikai informáci	ók			
Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
VECUTB05GR06	Fekete	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg
VECUTB05GR07	Fekete	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg
VECUTB05GR08	Fekete	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg
VECUTB05GR09	Fekete	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg
VECUTB05GR10	Fekete	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg
VECUTB05GR11	Fekete	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg

