

VENICUTB03

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B, ideale per ambienti oleosi o acquosi



Benefici



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Economico

· Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Certificazioni e norme





3 X 4 3 B

ANSI ISEA 105

A2

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione







Protezione delle mani

VENICUTB03

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B, ideale per ambienti oleosi o acquosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO 4 [0-4] TEAR RESISTANCE 3 [0-4] PIERCE RESISTANCE B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Grigio-Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3







VENICUTB03

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben

Logisztikai információk Hivatkozás Szín Méret Leírás EAN 13 Karton kód PCB SPCB Súly VECUTB03GRG30 Szürke-Fekete 06 VENICUTB03 0 0 40 4 7.6 kg VECUTB03GRG30 7 07 VENICUTB03 3295249202552 4 Szürke-Fekete 13295249202559 40 9.3 kg VECUTB03GRG30 Szürke-Fekete 08 VENICUTB03 3295249202576 13295249202573 40 4 9.5 kg VECUTB03GRG30 9 Szürke-Fekete VENICUTB03 3295249202583 13295249202580 4 09 9.8 kg 40 VECUTB03GRG31 Szürke-Fekete 10 VENICUTB03 3295249202590 13295249202597 4 10.2 kg 40 VECUTB03GRG31 Szürke-Fekete 11 VENICUTB03 3295249202606 13295249202603 40 4 11.3 kg



