



Handschutz

VENICUTB05

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe B mit elektrostatischen Eigenschaften und sehr gutem Feingefühl, ideal für trockene Umgebungen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

- Umweltfreundlich dank lösungsmittelfreier Beschichtung
- Vor und nach dem Waschen getestet: unveränderte Leistung



Benutzerfreundlichkeit

- Taktile, damit Sie Ihre Tablet-Geräte oder Smartphones bedienen können, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen



Hygiene

- Silikonfrei/Latexfrei/DMF-frei zur Verringerung des Allergierisikos, ohne Spuren auf den Komponenten zu hinterlassen



Performance

- Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit
- Beständigkeit gegen Kontakthitze (100 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Technologien und Labels



DMF-frei



Silikonfrei



Touchscreen

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



KATEGORIE II



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Hitzebest



Schnitt



Tragen



Handschutz

VENICUTB05

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe B mit elektrostatischen Eigenschaften und sehr gutem Feingefühl, ideal für trockene Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
3 [0-4] REISSFESTIGKEIT
1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
B [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

X [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
1 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	DELTAnocut (Mischung aus Polyethylen, Spandex, Polyamid und Kohlenstoff), Kohlenstoff
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	PU
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	18
Zusätzlicher Vorteil	Dissipative Eigenschaften, Touchscreen, Reach, Latexfrei, Silikonfrei, DMF-frei, Ansteckbar
Farbe	Schwarz
Größe	6, 7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box



Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height