Protección de las manos

VENICUTB05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel B con propiedades electrostáticas y con buena precisión de trabajo, ideales en entornos secos

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 X 3 1 B

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Protección contra

- Antiestático
- Calor
- Corte
- Desgaste

Beneficios

Durabilidad

· Respetuoso con el medio ambiente gracias a su revestimiento sin disolventes
· Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· Sin silicona / Sin látex / Sin DMF para reducir el riesgo de alergias sin dejar rastros en los componentes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Tecnologías y etiquetas

0% DMF Sin DMF

0% SILICONE Sin silicona

Pantalla táctil

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Protección de las manos

VENICUTB05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel B con propiedades electrostáticas y con buena precisión de trabajo, ideales en entornos secos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

EN 407
X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	DELTAnocut (mezcla de polietileno, Spandex, poliamida y carbono), Carbono
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Ventaja adicional	Propiedades disipativas, Táctil, Reach, Sin látex, Sin silicona, Sin DMF, Grapable
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja

Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height