



Proteção das mãos

VENICUTB05

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B com propriedades eletrostáticas e que permitem uma excelente destreza de trabalho, ideal para ambientes secos



Benefícios



Durabilidade

- Ecológico graças ao revestimento isento de solventes
- Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado



Facilidade de utilização

- Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

- Sem silicone/sem látex/sem DMF para reduzir o risco de alergias sem deixar vestígios nos componentes



Rendimento

- Grande leveza para uma destreza ideal
- Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Tecnologias e etiquetas



Sem DMF



Sem silicone



Ecrã tátil

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X X

Protege contra



Anti estático



Calor



Corte



Desgaste



enjoy safety

Editar 30/08/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

VENICUTB05

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B com propriedades eletrostáticas e que permitem uma excelente destreza de trabalho, ideal para ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	DELTAAnocut (mistura de polietileno, spandex, poliamida e carbono), Carbono
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	18
Vantagem adicional	Propriedades de dissipação, Tátil, Reach, Sem látex, Sem silicone, Sem DMF, Pode ser espetado
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height