Захист рук

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Стійкі до порізів рукавички рівня B з електростатичними властивостями, що забезпечують високий ступінь точності в роботі, ідеальні в сухих умовах.

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ II

EN 388
3 X 3 1 B

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

A2 X X

Захищає від

Антистатика

Високі температури

Поріз

Знос, істирання

Переваги

Довговічність

· Екологічно чистий завдяки покриттю без розчинників
· Перевірено до і після прання: ефективність не змінилася

Легкість у використанні

· Має тактильні властивості, Ви можете користуватись смартфоном або планшетом не знімаючи рукавичок

Гігієна

· Без силікону, латексу та DMF, зменшує ризик алергії та не залишає слідів на поверхнях

Ефективність

· Легкість і вправність у роботі
· Високоефективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

Технологія та етикетки

0% DMF — Без DMF

0% SILICONE — Не містить силікон

Сенсорний екран

Додатки

- **Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури**
- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Технічне обслуговування**
- **Автомобільний сектор**
- **Видобувна промисловість**

Захист рук

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Стійкі до порізів рукавички рівня B з електростатичними властивостями, що забезпечують високий ступінь точності в роботі, ідеальні в сухих умовах.

Деталі - Стандарти

EN388:2016+A1:2018
3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 407
X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	DELTAnocut (суміш поліетилену, спандексу, поліаміду та вуглецю), Карбон
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	ПУ
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	18
Додаткові переваги	Антистатичний, Чутливість до дотиків, Гарний охват, Без латексу, Без силікону, Без DMF, Упаковка
Колір	Чорний
Розмір	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
60 пари / коробка

Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height