

VENICUT53NO



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 3 D



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	DELTAnocut+
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Colore	Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli



VENICUT53NO

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0553K101BK08 [VECUT53NO08]	Black	08	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.9 kg	20.2 cm	30.8 cm	68.4 cm
GK0553K101BK10 [VECUT53NO10]	Black	10	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.6 kg	20.0 cm	32.2 cm	68.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height