



VENICUT53NO

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



VENICUT53NO

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Nitril hab
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
Szín	Fekete
Méret	7, 8, 9, 10



VENICUT53NO

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Protezione delle mani

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VECUT53NO07	Nero	07	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.8 kg
VECUT53NO08	Nero	08	VENICUT53NO	0	0	60	12	4.9 kg
VECUT53NO09	Nero	09	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.5 kg
VECUT53NO10	Nero	10	VENICUT53NO	0	0	60	12	5.6 kg