



VENICUT43

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protège contre les risques



Coupure



Usure



VENICUT43

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Econocut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet de 3

Conditionnement

Unité de vente: Sachet de 3
40 paires /carton



Safety gloves

VENICUT43

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0443K301GR07 [VECUT43GRG307]	Grey-Black	07	VENICUT43	0	0	40	4	10.0 kg	30.0 cm	59.8 cm	36.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height