



VENICUT32

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2



VENICUT32

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
Szín	Szürke
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11



Safety gloves

VENICUT32

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VECUT32GR06	Siva	06	VENICUT32	3295249169350	13295249169357	60	12	3.5 kg
VECUT32GR07	Siva	07	VENICUT32	3295249169367	13295249169364	60	12	3.5 kg
VECUT32GR08	Siva	08	VENICUT32	3295249169374	13295249169371	60	12	4.5 kg
VECUT32GR09	Siva	09	VENICUT32	3295249169381	13295249169388	60	12	4.8 kg
VECUT32GR10	Siva	10	VENICUT32	3295249169398	13295249169395	60	12	5.2 kg
VECUT32GR11	Siva	11	VENICUT32	3295249169404	13295249169401	60	12	5.0 kg