



El Koruma

VENIFISH VE990

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Mükemmel tutuş için çok pürüzlü bir avuç içi ile asitlerle çalışmak için çok rahat, çok standartlı kimyasal eldiven



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Hijyen

• Çok iyi nefes alabilirliği sayesinde terlemeyi azaltır



Performans

• Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- Üretim / İşleme
- Otel ve restoranlar
- Bakım

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X



Karşı korur



Isı



Biyolojik



Aşınma



Kimyasal



El Koruma

VENIFISH VE990

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Mükemmel tutuş için çok pürüzlü bir avuç içi ile asitlerle çalışmak için çok rahat, çok standartlı kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Su geçirmez eldiven destekli
Su geçirmez eldiven türü	Destekleniyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Astar malzemesi	Pamuklu Tekstil
Kalınlık (mm)	1,8
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Renk	Turuncu
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	12'li paket

Paketleme

Satış birimi: 12'li paket
120 çiftler / kutu



El Koruma

VENIFISH VE990

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Mükemmel tutuş için çok pürüzlü bir avuç içi ile asitlerle çalışmak için çok rahat, çok standartlı kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	6	480	-5.9%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-4.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	-101.7%
Nitric Acide 65%	M	7697-37-2	5	240	-92.2%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	-62.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-48.2%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.6%



Safety gloves

VENIFISH VE990

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWV990CD01OR 10 [VE990OR09]	Orange	9/10	VENIFISH VE990	3295249024130	13295249024137	120	12	23.9 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height