Protection des mains

NITREX VE802

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique apportant une bonne résistance aux produits chimiques et virus, idéal face aux pesticides



Certifications et normes

CATÉGORIE III

EN 388
4 1 0 1 X

EN ISO 374-1
TYPE A
AJKLMNOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

ISO 18889
G2

Protège contre les risques

Biologiques | Usure | Chimique | Particules

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Hygiène

· Sans latex permettant de réduire les risques d'allergies

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**

Protection des mains

NITREX VE802

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique apportant une bonne résistance aux produits chimiques et virus, idéal face aux pesticides

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L
M
N
O
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté non poudré
Type de gants étanches	Non supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Finition intérieure	Floqué
Epaisseur (mm)	0,38
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Sans latex, Sans silicone
Couleur	Vert
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
SPCB: 12 pairs /bag
120 paires /carton

Protection des mains

NITREX VE802

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique apportant une bonne résistance aux produits chimiques et virus, idéal face aux pesticides

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	70.1%
n-Heptane	J	142-85-5	6	480	0%
40% Sodium hydroxide	K	1310-73-2	6	480	4.5%
96% Sulphuric acid	L	7664-93-9	3	60	61.9%
65% Nitric acid	M	7697-37-2	2	30	98.7%
99% Acetique acid	N	64-19-7	3	60	91.9%
25% Ammonium hydroxide	O	1332-21-6	6	480	-5.8%
30% Hydrogen peroxide	P	7722-84-1	6	480	- 11.7 %
37% Formaldehyde	T	50-00-0	6	480	- 15.6 %

NITREX VE802

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUIMICAS

Luva química com boa resistência aos produtos químicos

Proteção das mãos

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GWE802C101GN07 [VE802VE06]	Verde	6/7	NITREX VE802	3295249011819	13295249011816	120	12	8.9 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN08 [VE802VE07]	Verde	7/8	NITREX VE802	3295249011826	13295249011823	120	12	9.0 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN09 [VE802VE08]	Verde	8/9	NITREX VE802	3295249011833	13295249011830	120	12	9.4 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN10 [VE802VE09]	Verde	9/10	NITREX VE802	3295249011840	13295249011847	120	12	9.7 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm
GWE802C101GN11 [VE802VE10]	Verde	10/11	NITREX VE802	3295249012359	13295249012356	120	12	11.1 kg	30.0 cm	27.0 cm	34.0 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa