Protección de las manos

VE713

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con buena resistencia a la abrasión, ideales para entornos acuosos

Beneficios

Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas

CE

EN 388

3 1 2 1 X

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Protección de las manos

VE713

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con buena resistencia a la abrasión, ideales para entornos acuosos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo de doble capa
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	13
Color	Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Bolsa de 12

Protección de las manos

VE713

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con buena resistencia a la abrasión, ideales para entornos acuosos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VE71307	Negro	07	VE713	3295249103385	13295249103382	240	10	13.1 kg
VE71308	Negro	08	VE713	3295249103392	13295249103399	240	10	14.1 kg
VE71309	Negro	09	VE713	3295249103408	13295249103405	240	10	15.9 kg
VE71310	Negro	10	VE713	3295249103415	13295249103412	240	10	16.6 kg