



Захист рук

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички для робіт з надійним зчепленням, підходять для широкого спектру робіт.



Переваги



Ефективність

• Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
ТИП A
AKLMNORT



EN ISO 374-5

Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Хімічний



Частинки



Захист рук

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички для робіт з надійним зчепленням, підходять для широкого спектру робіт.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	Неопрен
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Внутрішня обробка	опудрені
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Товщина (mm)	0,75
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват
Колір	Чорний
Розмір	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
120 пари / коробка



Захист рук

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістйкі рукавички для робіт з надійним зчепленням, підходять для широкого спектру робіт.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE509C101BK07 [VE509NO06]	Black	6/7	VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK08 [VE509NO07]	Black	7/8	VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK09 [VE509NO08]	Black	8/9	VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK10 [VE509NO09]	Black	9/10	VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK11 [VE509NO10]	Black	10/11	VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height