



Ochrana rukou

KPG10

TEPELNÉ PRÁCE

Obouruční protiřezné rukavice úrovně D spojující tepelnou odolnost a jemné zpracování, ideální do prostředí s vysokými teplotami



Výhody



Snadnost použití

• Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Výkon

• Odolnost proti kontaktnímu teple (250° po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut



Kompatibilita

• Obouruční rukavice

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Ochrana rukou

KPG10

TEPELNÉ PRÁCE

Obouruční protiřezné rukavice úrovně D spojující tepelnou odolnost a jemné zpracování, ideální do prostředí s vysokými teplotami

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Pletené rukavice bez povrchové úpravy
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Aramid, Bavlna
Hustota úpletu	7
Další výhoda	Para-aramidové šití
Barva	Žlutá
Velikost	9
Typ balení	Taška po 6

Balení

Prodejní jednotka: Taška po 6
36 dvojice /box



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKPG0KD01YE 09 [KPG1009]	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height