



Ochrana rukou

GFA115K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice spojující velkou pružnost a dobrou citlivost při svářečských pracích v těžkém průmyslu



Výhody



Výkon

• Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TYP B



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



enjoy safety.

Vydáno 09/08/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

GFA115K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice spojující velkou pružnost a dobrou citlivost při svářečských pracích v těžkém průmyslu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Svářečské rukavice
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Tloušťka (mm)	0,7 -> 0,9
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Barva	Šedá
Velikost	10
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
120 dvojice /box



Safety gloves

GFA115K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOGFA1TD01GR 10 [GFA115K10]	Grey	10	GFA115K	3295249006129	13295249006126	120	12	18.9 kg	32.2 cm	40.6 cm	65.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height