



Protezione delle mani

LA600

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma, che protegge tutto il braccio grazie alla sua lunghezza, ideale per la manipolazione di acidi



Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Facile da usare

· Interno clorinato che consente una facile calzatura dei guanti



Prestazioni

· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Produzione / Lavorazione
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X

Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

LA600

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma, che protegge tutto il braccio grazie alla sua lunghezza, ideale per la manipolazione di acidi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRAZIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Non talcato
Spessore (mm)	1,15
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: spalla (> 500 mm)
Colore	Nero
Taglia	10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli



Protezione delle mani

LA600

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma, che protegge tutto il braccio grazie alla sua lunghezza, ideale per la manipolazione di acidi

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	6	480	0.4%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-10.2%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	31.4%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	16.2%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	5	240	20.0%
Eau ammoniacuée 25%	O	1336-21-6	3	60	-8.1%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	32.1%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-4.4%








Safety gloves

LA600


WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove, protecting the entire arm with its length, ideal for handling acids

Logistics Information


Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWL600C101BK 11 [LA60010]	Black	10/11	LA600	3295249008338	13295249008335	36	1	16.3 kg	38.2 cm	40.4 cm	36.2 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height