



Handbescherming

LA600

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen, die de hele arm beschermt dankzij zijn lengte, ideaal voor het hanteren van zuren



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Makkelijk te gebruiken

· Gechloreerde binnenkant waardoor de handschoen gemakkelijk aan te trekken is



Prestaties

· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Productie / Verwerking
- Onderhoud
- Chemische industrie

Certificeringen en normen



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X

Beschermt tegen



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Deeltjes



Handbescherming

LA600

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen, die de hele arm beschermt dankzij zijn lengte, ideaal voor het hanteren van zuren

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Poedervrije waterdichte handschoen niet-ondersteund
Waterdicht handschoentype	Niet ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	Latex
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Binnenafwerking	Poedervrij
Dikte (mm)	1,15
Armbeschermingsniveau	Lengte: schouder (> 500mm)
Kleur	Zwart
Grootte	10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken



Handbescherming

LA600

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen, die de hele arm beschermt dankzij zijn lengte, ideaal voor het hanteren van zuren

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	6	480	0.4%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-10.2%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	31.4%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	16.2%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	5	240	20.0%
Eau ammoniacquée 25%	O	1336-21-6	3	60	-8.1%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	32.1%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-4.4%








Safety gloves

LA600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove, protecting the entire arm with its length, ideal for handling acids

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LA60010	Black	10/11	LA600	3295249008338	13295249008335	36	1	16.3 kg	38.2 cm	40.4 cm	36.2 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height