



Protezione delle mani

FB149

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto in pelle meccanica, comodo da indossare, con elevata durata, ideale per ambienti asciutti



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 2 X

Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

FB149

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto in pelle meccanica, comodo da indossare, con elevata durata, ideale per ambienti asciutti

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in pelle
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Spessore (mm)	1,1 -> 1,3
Caratteristica del polsino	Polsino aperto con elastico posteriore
Colore	Beige
Taglia	8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
120 coppie /box



Safety gloves

FB149

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Highly durable, comfortable to wear, mechanical leather glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFB14UD01BE 08 [FB14908]	Beige	08	FB149	3295249000387	13295249000384	120	12	12.9 kg	30.6 cm	61.4 cm	30.0 cm
GLFB14UD01BE 09 [FB14909]	Beige	09	FB149	3295249000394	13295249000391	120	12	16.3 kg	28.6 cm	62.2 cm	29.2 cm
GLFB14UD01BE 10 [FB14910]	Beige	10	FB149	3295249000400	13295249000407	120	12	14.8 kg	28.6 cm	62.0 cm	27.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height