



Προστασία των χεριών

CA515R

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Δερμάτινο γάντι θερμικής προστασίας, ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης χάρη στην αντοχή του στη θερμότητα εξ' επαφής



Οφέλη



Απόδοση

- Πολύ παχύ και μακρύ για ενισχυμένη προστασία του βραχίονα στο σύνολό του
- Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
ΤΥΠΟΣ A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Προστατεύει από



Θερμότητα



Προστασία των χεριών

CA515R

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Δερμάτινο γάντι θερμικής προστασίας, ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης χάρη στην αντοχή του στη θερμότητα εξ' επαφής

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (X = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ)
4 [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι συγκόλλησης
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Πάχος (mm)	1,2 -> 1,4
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Δερμάτινη μανσέτα
Χρώμα	Κόκκινο
Μέγεθος	10
Τύπος συσκευασίας	Σακουλάκι των 12

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Σακουλάκι των 12
60 ζεύγη /box



Safety gloves

CA515R

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, suitable for welding work owing to its resistance to contact heat

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLC515TD01RE10 [CA515R10]	Red	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height