



Head protection

ASO2 CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Varnostna očala s prozornimi stekli z nastavljivim nosnim mostičkom in ročicami iz biomateriala za udobje



Posebne koristi



Comfort

- Prilagodljivi templji za optimalno udobje z manjšim pritiskom
- Mehak in prilagodljiv nosni mostiček za boljše udobje pri daljši uporabi



Enostavna uporaba

- Protizdrske konice za večje udobje in zelo dober oprijem na glavi (ali na čeladi)



Trajnost

- Premaz proti praskam, ki podaljšuje življenjsko dobo



Združljivost

- Zelo ploščati templji za optimalno udobje s ščitniki za ušesa



Elementi ugodnosti

- Zaznavanje barv

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Prevoz
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Zaščita pred tveganji



Shock



UV / IR



Head protection

ASO2 CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Varnostna očala s prozornimi stekli z nastavljivim nosnim mostičkom in ročicami iz biomateriala za udobje

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Uporabite	Notranjost
Vrsta zaščite za oči	Očala
Matični objektiv	Polikarbonat
Obdelava leč	Megla (N), Proti praskam (K)
Krivulja na podlagi objektiva	9.5
Podpora za objektiv	Dva objektiv
Barva objektiva	Jasno
Optični razred	1
Zaščitni razred objektiva	1.2
Lastnost objektiva	Zakrivljeni
Mehanska trdnost (leča)	F, T
Material nosnega nastavka	TPR (termoplastična guma)
Material okvirja	Polikarbonat, TPR
Okvir	Templji
Mehanska trdnost (okvir)	F, T
Koristi od templjev	Nedrseči templji, Prilagodljiva konica
Templji confort	Nedrseči templji, Prilagodljiva konica
Vključena dodatna oprema	Trak
Teža (g)	28



Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO0102CL0KN 00 [ASO2IN]	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height