



HAR23H

防坠落安全带

坠落防护

符合人体工程学的安全带，具有3个独立锚点，可实现最大的运动自由度



具体优势

舒适性

- 特别设计的腿部织带环，让使用者在长时间的工作中便于自由移动
- 巴伐利亚设计风格，适合女性和男性的体型

卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下

易用性

- 人体工程学设计，方便用户移动
- NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN361
150 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 23/06/2026
www.deltaplus.com.cn



HAR23H

防坠落安全带

坠落防护

符合人体工程学的安全带，具有3个独立锚点，可实现最大的运动自由度

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落安全带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	3
扣环	手动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
颜色	黑色
尺寸	S/M/L, XL/XXL
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1,4
手动搭扣数量	5
防坠落锚点数量	3
Sternal	2
Dorsal	1
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线 上的移动, 长距离垂直移动或倾斜 表面上的移动, 短距离垂直移动或 倾斜表面上的移动 (小于3米) , 垂 直移动, 有限空间, 水平表面上的 长距离水平移动, 垂直结构上的长 距离水平移动, 短距离水平移动 (小 于3米), 具有多重连接/断开功能的 长距离移动



Fall protection

HAR23H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement with 3 separate anchorage points

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM3001B KSL [HAR23HGT]	Black	S/M/L	HAR23H	3295249237479	13295249237476	5	1	7.84 kg	22.0 cm	45.2 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height