



Protección anticaídas

TRA20

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 795
TIPO B

TS16415
3

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

TRA20

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Trípode telescópico
Composición del soporte principal	Aluminio
Dispositivo de anclaje	Trípode
Longitud máxima (m)	1,97
Longitud mínima (m)	1,2
Color	Aluminio
Peso (kg) (kg)	15,3
Resistencia (Kn)	20
Distancia hasta el suelo (m)	1,89
No incluido	Pletina adaptadora TRA102, Marcha TRA103
Número máximo de usuarios	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado



Fall protection

TRA20

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, lightweight and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
-----------	--------	------	-------------	-------	----------	---	---	--------	---	---	---

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height