Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10015T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 15 metri

Benefici

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR I983

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10015T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 15 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	15
Lunghezza ARA (m)	15
Lunghezza ARA (inch)	590.5515
Diametro del cavo (mm)	4
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	4,5
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Uso del mulinello	Verticale

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SRLMAXC01501 BK [AN10015T]	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height