



Protection antichute

AN203200ZD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie en sangle haute résistance, pour des déplacements courts



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives
- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

AN203200ZD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie en sangle haute résistance, pour des déplacements courts

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Polyester
Longueur (m)	2
Ouverture (mm)	55
Ouverture (inch)	2.1616
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Avec connecteur	oui
Facteur de chute	F2
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 18 mm
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	6.5616



Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height