Protezione anticaduta

AN203200ZD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Finitura / artigiani**
- **Automotive**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN355
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

AN203200ZD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	2
Apertura (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
bloccaggio	Sistema automatico
Con connettore	si
Fattore di caduta	F2
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616

Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height