



AN203200ZD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z taśmy o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

• Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

• Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach
• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI
POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chroni przed



Upadek



AN203200ZD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z taśmy o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość (m)	2
Otwór (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Z łącznikiem	tak
Współczynnik upadku	F2
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6.5616



Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height