



Proteção anti-quedas

AN203200ZD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia de alta resistência para deslocações curtas



Benefícios



Higiene

• Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

• Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas
• Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

AN203200ZD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia de alta resistência para deslocações curtas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento (m)	2
Abertura (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Bloqueio	Sistema automático
Com conector	sim
Fator de queda	F2
Cor	Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height