



AN203200ZD

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre con absorbedor de energía con cincha de alta resistencia para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Cinta con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados
- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Transporte

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protección contra



Caídas



AN203200ZD

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre con absorbedor de energía con cincha de alta resistencia para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo (m)	2
Apertura (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Bloqueo	Sistema automático
Con conector	sí
Factor de caída	F2
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6.5616



Fall protection

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1002DA011 [AN203200ZD]	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height