



Protection antichute

LV106

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage pivotant permettant de s'installer verticalement ou horizontalement



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN 795
TYPE A

Protège contre les risques



Chute



LV106

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage pivotant permettant de s'installer verticalement ou horizontalement

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ancrage pivotant
Composition du support principal	Acier inoxydable
Couleur	Acier
Poids (kg)	0,100
Résistance (Kn)	12kN
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height