



Absturzsicherung

LV106

HALTESYSTEME

Drehbarer Anker, der vertikal oder horizontal installiert werden kann.



Anwendung

- Landwirtschaft
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie

Zertifikationen und normen



EN 795
TYP A

Schützt gegen



Absturz



LV106

HALTESYSTEME

Drehbarer Anker, der vertikal oder horizontal installiert werden kann.

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Drehbare Verankerung
Zusammensetzung des Materials	Edelstahl
Farbe	Stahl
Gewicht (kg) (kg)	0,100
Widerstand (Kn)	12kN
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height