



Leesés elleni védelem

LV106

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

A forgó horgony lehetővé teszi a függőleges vagy vízszintes beépítést



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 795
A TÍPUS

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

LV106

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

A forgó horgony lehetővé teszi a függőleges vagy vízszintes beépítést

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Forgó rögzítőelem
A fő támasz összetétele	Rozsdamentes acél
Szín	Acél
Súly (kg) (kg)	0,100
Ellenállás (Kn)	12kN
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height