



Valbescherming

LV106

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Zwenkanker maakt installatie verticaal of horizontaal mogelijk



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 795
TYPE A

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV106

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Zwenkanker maakt installatie verticaal of horizontaal mogelijk

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bevestigingspunt scharnierend
Samenstelling van de hoofdsteen	Roestvrij staal
Kleur	Staal
Gewicht (kg) (kg)	0,100
Weerstand (Kn)	12kN
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height