



Защита от падения

LV106

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Поворотный анкер для вертикальной или горизонтальной установки



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN 795
ТИП А

Защищает от



Падение



LV106

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Поворотный анкер для вертикальной или горизонтальной установки

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Поворотное анкерное крепление
Состав основной группы поддержки	Нержавеющая сталь
Цвет	Стальной
Вес, кг (kg)	0,100
Стойкость (Kn)	12kN
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height