



Fall protection

LV106

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Vrtljivo sidro za navpično ali vodoravno namestitev



Aplikacije

- Kmetijstvo
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)

Certifikati in norme



EN 795
TIP A

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

LV106

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Vrtljivo sidro za navpično ali vodoravno namestitev

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Vrtljiva pritrdilna točka
Sestava glavnega nosilca	Iz nerjavečega jekla
Barva	Jeklo
Teža (kg)	0,100
Prelomna trdnost (Kn)	12kN
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Omejevanje gibanja, Reševanje in evakuacija, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height