



坠落防护

LV106

锚固设备

用于垂直或水平安装的旋转锚固件



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 795
类型 A

防范风险



坠落



坠落防护

LV106

锚固设备

用于垂直或水平安装的旋转锚固件

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	旋转锚点
主要支架的组成	不锈钢
颜色	钢色
重量 (kg)	0,100
防护性能 (Kn)	12kN
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height