



Αντιπτωτική προστασία

LV106

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Περιστρεφόμενη αγκύρωση που επιτρέπει την κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 795
ΤΥΠΟΣ A

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

LV106

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Περιστρεφόμενη αγκύρωση που επιτρέπει την κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Περιστρεφόμενη αγκύρωση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Λευκό
Βάρος (kg) (kg)	0,100
Αντίσταση (Kn)	12kN
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασιες με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height