



Захист від падіння

LV106

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Анкерна точка з поворотним елементом, з нержавіючої сталі з метою запобігання корозії.



Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN 795
ТИП А

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

LV106

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Анкерна точка з поворотним елементом, з нержавіючої сталі з метою запобігання корозії.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Анкерна точка на шарнірі
Матеріал основи	Нержавіюча сталь
Колір	Стальний
Вага (kg)	0,100
Міцність на розрив (Kn)	12kN
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC05SS999011 [LV106]	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height