



Protipádová ochrana

HAR42EL

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Izolační postroj pro elektrická rizika



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

• NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Budova
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Petrochemikálie
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy



EN361
140 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

HAR42EL

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Izolační postroj pro elektrická rizika

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Dielektrický postroj pro zachycení pádu
Materiálové složení	Ocel, Plast, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Barva	Černá-Šedá
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,922
Počet ručních přezek	2
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzravěném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Dielektrická volitelná zkouška	20 Kv



Fall protection

HAR42EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARCLA02D01BKSL [HAR42ELGT]	Black-Grey	S/M/L	HAR42EL	3295249203481	13295249203488	5	1	6.24 kg	29.5 cm	44.6 cm	24.9 cm
HARCLA02D01BK2X [HAR42ELXX]	Black-Grey	XL/XXL	HAR42EL	3295249203498	13295249203495	5	1	6.3 kg	29.2 cm	45.6 cm	24.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height