Protección anticaídas

PROTECTOR TETRA AN15010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 10 metros



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

Protección contra

Caídas

Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte
· Sistema NFC de trazabilidad

Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petroquímica**
- **Almacenamiento**

Protección anticaídas

PROTECTOR TETRA AN15010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 10 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	10
Longitud de los ARA (m)	10
Longitud de los ARA (inch)	393.701
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5,8
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical

PROTECTOR TETRA AN15010T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC01004 OR [AN15010T]	Orange	10 m	PROTECTOR TETRA AN15010T	3295249195557	13295249195554	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height