Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN15015F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolchimico**
- **Stocaggio**



Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN15015F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	15
Lunghezza ARA (m)	15
Lunghezza ARA (inch)	590.5515
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 11 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	6,5
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Uso del mulinello	Verticale

PROTECTOR TETRA AN15015F

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Proteção contra quedas

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo para deslocações até 15 metros

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa