



Protection antichute

PROTECTOR LOAD AN518

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Antichute de charge permettant de sécuriser 250 kg de charge avec une course de câble 15 mètres



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes



2006/42/EEC

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

PROTECTOR LOAD AN518

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Antichute de charge permettant de sécuriser 250 kg de charge avec une course de câble 15 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	15
Longueur de l'ARA (m)	15
Longueur de l'ARA (inch)	590.5515
Diamètre de câble (mm)	4
Couleur	Noir
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	5,9
Charge de travail sécurisée (kg)	250



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN518

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROC01505 BK [AN518]	Black	15 m	PROTECTOR LOAD AN518	3660348003643	13660348003640	1	1	6.25 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height