Protezione anticaduta

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Arrotolatore a richiamo automatico in cavo di acciaio inox per lunghe distanze fino a 60 metri



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

UL AR 1983

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Durata

· IP66 : Elevata protezione contro polvere e spruzzi d'acqua

Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Petrolchimico**
- **Energie**
- **Stocaggio**

Protezione anticaduta

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Arrotolatore a richiamo automatico in cavo di acciaio inox per lunghe distanze fino a 60 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio
Lunghezza massima (m)	60
Lunghezza ARA (m)	60
Lunghezza ARA (inch)	2362.206
Diametro del cavo (mm)	4,8
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	30,5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Uso del mulinello	Verticale

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Self-retractable fall arrester in stainless steel cable reel for long distances up to 60 metres.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height