



LO030100

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1 mètre, permettant un maximum de polyvalence

Protection antichute

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière



Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN354

EN 795
TYPE B

Protège contre les risques



Chute



LO030100

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1 mètre, permettant un maximum de polyvalence

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe et point d'ancrage en sangle tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Largeur de la sangle (mm)	25
Longueur (m)	1
Largeur (inch)	0.9825
Largeur (mm)	25
Couleur	Noir-Orange
Terminaison	2 boucles cousues
Poids (kg)	0,070
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	3.2808








LO030100

LANYARDS


Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [LO030100]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height