



Absturzsicherung

LO030100

VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 1 m lang, für maximale Vielseitigkeit



Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN354

EN 795
TYP B

Schützt gegen



Absturz



LO030100

VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 1 m lang, für maximale Vielseitigkeit

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Lanyard und Anschlagpunkt aus Schlauchgurtband
Zusammensetzung des Materials	Polyester
Gurtbreite (mm)	25
Länge (m)	1
Width (inch)	0.9825
Breite (mm)	25
Farbe	Schwarz-Orange
Ende	2 vernähte Schnallen
Gewicht (kg) (kg)	0,070
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	3.2808








LO030100

LANYARDS


Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [LO030100]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height