



# LO030100

## CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 1 metro, permitindo a máxima polivalência



### Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

### Certificações e normas



EN354

EN 795  
TIPO B

### Protege contra



Queda



# LO030100

## CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 1 metro, permitindo a máxima polivalência

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo e ponto de ancoragem em correia tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Largura da correia (mm)	25
Comprimento (m)	1
Width (inch)	0.9825
Largura (mm)	25
Cor	Preto-Laranja
Acabamento	2 argolas costuradas
Peso (Kg) (kg)	0,070
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	3.2808








# LO030100

## LANYARDS

Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [ LO030100 ]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height