



# LO030100

## FRÂNGHII

Atât mijloc de legătură, cât și punct de ancorare în chingă de 1 metru, pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere



### Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

### Certificări și norme

**CE** CATEGORIA III

EN354

EN 795  
TIP B

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# LO030100

## FRÂNGHII

Atât mijloc de legătură, cât și punct de ancorare în chingă de 1 metru, pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie și punct de ancorare în chingă tubulară
Compoziția suportului principal	Poliester
Lățimea chingii (mm)	25
Lungime (m)	1
Width (inch)	0.9825
Lățime (mm)	25
Culoare	Negru-Portocaliu
Capăt	2 bucle cusute
Greutate (kg) (kg)	0,070
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	3.2808








# LO030100

## LANYARDS


Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [ LO030100 ]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height