



LO030100

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης και σημείο αγκύρωσης με ιμάντα μήκους 1μ. για μέγιστη ευελιξία

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιησεις και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN354

EN 795
ΤΥΠΟΣ Β

Προστατεύει από



Πτώση



LO030100

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης και σημείο αγκύρωσης με ιμάντα μήκους 1μ. για μέγιστη ευελιξία

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας και σημείο αγκύρωσης σε χαλινό σωληνοειδή
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	25
Μήκος (m)	1
Width (inch)	0.9825
Πλάτος (mm)	25
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές
Βάρος (kg) (kg)	0,070
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	3.2808



LO030100

LANYARDS

Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [LO030100]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height