



Proteção anti-quedas

DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Barra de ancoragem de porta, para proteger 2 pessoas, fácil de instalar



Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria mineira
- Armazenamento

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN 795
TIPO B

TS16415
2

Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 23/06/2026
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Barra de ancoragem de porta, para proteger 2 pessoas, fácil de instalar

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Ponto de ancoragem para enquadramento de porta/janela
Composição do suporte principal	Aço galvanizado
Comprimento máximo (m)	1,35
Cor	Aço
Peso (Kg) (kg)	5,99
Utilização	Para porta e janela de 63 a 123 cm
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m



Fall protection

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC12GS1Z3011 [LV120G]	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height