



DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria minera
- Transporte

Certificaciones y normas



EN 795
TIPO B

TS16415
2

Protección contra



Caídas



DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anclaje para marco de puerta/ventana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado
Largo máximo (m)	1,35
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	5,99
Uso	Para puertas y ventanas de 63 a 123 cm
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



Fall protection

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC12GS1Z3011 [LV120G]	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height